



Краснодарский завод

**РТИ**

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

## КОВРИКИ и ПОКРЫТИЯ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ и ПОМЕЩЕНИЙ (ТУ 38-005 272-76)

Предназначены для покрытия пола автомобилей и автобусов или сельхозмашин.  
Может использоваться для покрытия пола в гаражах, у входов зданий и т.д.  
Интервал рабочих температур от минус 40 до плюс 70°C.

Представляет собой резиновое полотно с рельефным рисунком на лицевой поверхности. Рельефный рисунок предотвращает скольжение.

Наименование	Размеры, мм			Вес 1 пог.м, кг (±1,0)
	Толщина	Ширина	Длина	
Коврик неформовой тип 1 (с рельефным рисунком в виде рифов-полос шириной 4,5мм, высотой 2,0мм, )	4,5+0,5	1250+50	До 10000	6,0
Коврик неформовой тип 1 ( с рельефным рисунком в виде монет диаметром 25-28мм, высотой 1мм)	4,0+0,5	1250+50	До 10000	7,0