



Краснодарский завод

РТИ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

ПЛАСТИНЫ ПОРИСТЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ С ДВУМЯ ПЛЕНКАМИ ТУ 38.105 867-90

Пластины эксплуатируются в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от – 45 до + 70°С.

Рабочая среда: воздух, пыль, водяные брызги.

Кажущаяся плотность: 550-650 кг/м³.

Применение:

- уплотнение разъемных соединений;
- для амортизации и виброизоляции в приборостроении и машиностроении;
- звукоизолирующая и уплотняющая прокладка;
- электроизоляционная прокладка;
- уплотнение дверей в станциях управления и др.

Изготавливаются листами размером 500x700мм (толщина 5-10мм).

Наименование	толщина, мм	Вес 1 шт, кг
Пластина II-5 прессовая	5.0	1,5±0,5
Пластина II-8 прессовая	8.0	2,6±0,5
Пластина II-10 прессовая	10.0	3,0±0,5

Возможно изготовление других типоразмеров по заявке заказчика