



Краснодарский завод

**РТИ**

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

## ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ ПОРИСТЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ ГОСТ 19177-81

(для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий)

Прокладки предназначены для работы при температуре от – 40 до + 70°С.

В настоящее время прокладки изготавливаются с кажущейся плотностью 400- 600 кг/м<sup>3</sup>

Прокладки выпускаются круглого (К) или прямоугольного сечения (П).

### Прокладки круглого сечения

Наименование	Размеры сечения, мм	Вид поставок	Ориентировочный вес 1 м.п., гр.
Прокладка ПРП-40.К- 8.400	Ø 8	Бухта	20
Прокладка ПРП-40.К-10.400	Ø 10	Бухта	32
Прокладка ПРП-40.К-12.400	Ø 12	Бухта	45
Прокладка ПРП-40.К-15.400	Ø 15	Бухта	70
Прокладка ПРП-40.К-25.500	Ø 25	Бухта	240
Прокладка ПРП-40.К-30.600	Ø 30	Бухта	420
Прокладка ПРП-40.К-40.600	Ø 40	Бухта	750
Прокладка ПРП-40.К-40.600	Ø 50	Бухта	1200
Прокладка ПРП-40.К-60.600	Ø 60	Бухта	1700

### Прокладки прямоугольного сечения

Наименование	Размеры сечения, мм	Вид поставок	Ориентировочный вес 1 м.п., гр.
Прокладка ПРП-40.П-10×15.400	10×15	Бухта	60
Прокладка ПРП-40.П-10×20.500	10×20	Бухта	100
Прокладка ПРП-40.П-10×25.500	10×25	Бухта	125
Прокладка ПРП-40.П-10×32.500	10×40	Бухта	160
Прокладка ПРП-40.П-14×20.400	14×20	Бухта	120
Прокладка ПРП-40.П-20×20.600	20×20	Бухта	240
Прокладка ПРП-40.П-20×30.500	20×30	Бухта	300
Прокладка ПРП-40.П-20×40.400	20×40	Бухта	320
Прокладка ПРП-40.П-30×40.600	30×40	Бухта	720
Прокладка ПРП-40.П-40×60.600	40×60	Бухта	1400

### Изделия пористые прочие

Наименование	Размеры сечения, мм	Вид поставок	Ориентировочный вес 1 м.п., гр.
Уплотнитель пористый ПР-072	18×19	Бухта	120
Уплотнение В-5660	15×22	бухта	130
Уплотнитель двери 377-6107025-01	15×22	Бухта	75
Уплотнитель пористый 3741-6107025	16×15	бухта	90

**Возможно изготовление других типоразмеров прокладок по заявке заказчика**