



Краснодарский завод

РТИ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

ШИНЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ТУ 2527-51-00149209-03

Предназначены для эксплуатации на прикатывающих, копирующих и несущих колесах овощных, кукурузных, свекловичных сеялок, культиваторов и прореживателей.

Шины изготавливаются пустотелыми и имеют отверстие для сообщения с атмосферой, по конфигурации и размерам соответствуют конструкторской документации разработчиков сельхозмашин.

Для изготовления шин используется протекторная резина, работоспособная при температуре от -45 до +90°C

Пример условного обозначения:

Шина Ш-230x100 ТУ 2527-51-00149209-03

230 - условное обозначения наружного диаметра в мм,

100 - условное обозначение ширины профиля шины в мм.

Обозначение	Вес шт, кг	Назначение	Применяемость
Шина Ш-230x100	1,7 - 0,1	Шина колеса	КГС-4,8; УСМК-5,4В; СМРО-5,000; КРШ-8,1
Шина Ш-300x100	2,4 - 0,2	Шина колеса	КРН, КРК, ССТ, КМС, СУПК, КПШ и др
Шина 650.09.10.01-2А	1,5 - 0,1	Шина колеса	Сеялка «Берегиня» АП-652

Возможно изготовление шин атмосферного давления по эскизам, образцам или чертежам заказчика.