



Краснодарский завод

**РТИ**

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87  
тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00  
факс (861) 224-58-44  
info@kubrti.com

## УСТРОЙСТВА ОТБОЙНЫЕ ПРИЧАЛЬНЫЕ ТУ 2500-376-00152106-94

Устройства отбойные причальные цилиндрические, предназначенные для защиты береговых сооружений глубоководных морских и речных причалов.

Работоспособны в морской среде, с кратковременным попаданием нефти и нефтепродуктов при температуре окружающей среды от -30 до +45°C.

Изготавливаются неформовым способом в виде трубы, из резины твердостью 50-70 ед. Шор А,

Допуски на размеры внутреннего и наружного диаметров  $\pm 25$ мм, на длину  $\pm 50$ мм

**Пример условного обозначения:**

**Устройство отбойное  $\varnothing 300 \times 150 \times 2000$**  – наружный диаметр 300мм, внутренний диаметр-150мм, длина 2000мм.

Обозначение отбойных устройств	Ориентировочный вес 1 шт., кг.
$\varnothing 200 \times 100 \times 1500$	41
$\varnothing 300 \times 150 \times 2000$	122
$\varnothing 400 \times 200 \times 1750$	190
$\varnothing 400 \times 200 \times 2000$	217
$\varnothing 1000 \times 500 \times 1500$	1020