



Краснодарский завод

РТИ

350051, Россия, г. Краснодар, ул. Гаражная, 87

тел. (861) 225-00-33, (900) 289-00-00

факс (861) 224-58-44

info@kubrti.com

ВТУЛКИ РЕЗИНОВЫЕ УПРУГИЕ

(ТУ 2500-376-00152106-94)

Упругий элемент во втулочно-пальцевых муфтах и приводах от электродвигателей с малыми и средними крутящими моментами.

Изготавливается в виде втулок или отдельных колец, из которых собирается втулка.

Работоспособны в рабочих средах: воздух, воздух с попаданием масел, масла, вода. Температурный интервал работоспособности от -45°C до +70°C.

Наименование и обозначение	Размеры, мм (\varnothing внутренний x \varnothing наружный x высота)	Назначение
Кольцо Р-91-21-16 (К-1)	10.0 × 19.0 × 7.0	для смягчения передачи крутящего момента втулочно-пальцевых муфт МУВП
Кольцо Р-91-23-16 (К-2) (МУВП 1-25/5)	13.8 × 27.0 × 7.0	
Кольцо Р-91-25-16 (К-3) (МУВП 1-40/5)	17.8 × 35.0 × 9.0	
Кольцо А16МФ3.473.211.000.504 (К-4) (МУВП 1-70/5)	24.0 × 45.0 × 11.0	
Кольцо МУВП 80/5 1Д 1250-60 (К-5)	29.9 × 56.5 × 14.0	
Кольцо МУВП d47xd86.5x22 (К-7)	86,5x45,5x22,0	